



devolo Magic 2 LAN triple

Características técnicas

Normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Velocidade de transmissão	Ethernet 10/100/1000 (Mbps) Powerline 1200/2400 (Mbps)
Modulação • Portador	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Alcance (em m)	Powerline: 500
Segurança	128 Bit AES
LEDs	PLC (multi)
Botão	Pairing Factory Default
Soquete • Conector • Países	Type F (CEE 7/4) • Type F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)
Potência de saída para tomada integrada	16 A
Ligação dos dispositivos	3 x Ethernet RJ45
Consumo de energia	Máximo W/A: 5,9 W Típico W/A: 5,0 W Stand-By W/A: 0,9 W
Alimentação eléctrica	internal 196-250 V AC 50 Hz
Filtro de atenuação	2 - 80 MHz
Características dos filtros	-22 db até -45 db
Temperatura (Armazenamento • Funcionamento)	-25°C até 70°C • 0°C to 40°C
Dimensões (em mm, sem plug)	143 x 72 x 41
Condições ambientais	10-90% de humidade (não condensável)

Sistemas operativos da versão	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Licenças	CE compliant
Funcionalidades adicionais	O modo de economia de energia pode ser ligado/desligado, página de configuração HTML

Informações comerciais

Garantia (em anos)	3
Acessórios	Brochura impressa de instalação cabo Ethernet

Adaptador individual

8509 (EU)

EAN: 4250059685093
Peso: 470 g
Größe: 190 x 118 x 92 mm

Informações suplementares para REEE:

Peso para REEE: 280 g
Papel (Ponto Verde): 150 g
Plástico (Ponto Verde): 2 g
Outros (Ponto Verde): 0.2 g

Starter Kit

8517 (EU)

EAN: 4250059685178
Peso: 810 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

Peso para REEE: 545 g
Papel (Ponto Verde): 220 g
Plástico (Ponto Verde): 4 g
Outros (Ponto Verde): 0.4 g