



devolo Magic 2 LAN 1-1

Características técnicas

Normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)		
Velocidade de transmissão	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 1200/2400 (mbps)		
Modulação • Portador	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK		
Alcance (em m)	Powerline: 500		
Segurança	128 Bit AES		
LEDs	PLC (multi)		
Botão	Pairing Factory Default		
Soquete • Conector • Países	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)		
Potência de saída para tomada integrada	16 A		
Ligação dos dispositivos	1 x Ethernet RJ45		
Consumo de energia	Máximo	W/A:	4,8W
	Típico	W/A:	2,8W
	Stand-By	W/A:	0,7W
Alimentação eléctrica	internal 196-250 V AC 50 Hz		
Filtro de atenuação	2 - 80 MHz		
Características dos filtros	-22 db a -45 db		
Temperatura (Armazenamento • Funcionamento)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C		
Dimensões (em mm, sem plug)	130 x 66 x 42		
Condições ambientais	10-90% de humidade (não condensável)		

Sistemas operativos	Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0 iOS 9, iOS 10, iOS 11 Windows 7 (32/64Bit) Windows 8.x (32/64 Bit), Windows 8.x Pro (32/64 Bit) Windows 10.x Pro (32 /64 Bit) Ubuntu-Linux 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12
Licenças	CE compliant
Additional features	Energy saving mode can be enabled/disabled,

Informações comerciais

Garantia (em anos)	3
Acessórios	Brochura impressa de instalação cabo Ethernet

Adaptador individual

8259 (EU)

EAN: 4250059682597
Peso: 475 g
Dimensões: 190 x 118 x 92 mm

Informações suplementares para REEE:

Peso para REEE: 265 g
Papel (Ponto Verde): 175 g
Plástico (Ponto Verde): 2 g
Outros (Ponto Verde): 0.2 g

Starter kit

8267 (EU)

EAN: 4250059682672
Peso: 790 g
Dimensões: 188 x 231 x 92 mm

Informações suplementares para REEE:

Peso para REEE: 530 g
Papel (Ponto Verde): 220 g
Plástico (Ponto Verde): 4 g
Outros (Ponto Verde): 0.4 g